



亚马逊玩具合规手册

美国

要求项目	法规号/测试方法	要求标准
产品标签要求 LABELING REQUIREMENTS		
公平包装和标签法	16 CFR 500	与产品一起出售的消耗性商品, 例如胶水和粘合剂, 应符合 16 CFR 500 的标签要求。 应标有产品身份识别信息如商标, 型号, 生产日期和批次号。 应标有制造商, 包装商或分销商的名称和地址 (城市, 州和邮编)。 内容物的净含量应以重量或质量, 度量, 数值或组合形式表示, 以便提供准确的信息以方便消费者进行比较。 (美国 and 公制单位)。
统一包装和标签规定	NIST Handbook 130 Part IV A	应标有产品身份识别信息如商标, 型号, 生产日期和批次号。 应标有制造商, 包装商或分销商的名称和地址 (城市, 州和邮编)。 内容物的净含量应以重量或质量, 度量, 数值或组合形式表示, 以便提供准确的信息以方便消费者进行比较。 (美国 and 公制单位)。
原产国标志	19 CFR 134	进口到美国的显眼位置应标有原产国, 以向美国的最终购买者指明原产国的英文名称。 所有单独包装的物品均应包含原产国 所有散装运输或散装展示的物品都必须包含原产国
使用者年龄标	16 CFR Part 1200	产品应标记使用者年龄段
标签-填充玩具	宾夕法尼亚州, 俄亥俄州和马萨诸塞州填充玩具标签法	填充玩具须有牢固贴附的标签或标签, 包括: - 一份使用了“所有新材料”的声明 - 材料类型 - 指定的州登记号码(至少是宾夕法尼亚州) - 制造商或供应商的名称和主要营业地点(城市 and 州)



版本号: V1.0 未裕科技版权所有, 未经授权禁止复制和传播, 技术咨询热线: 15800575787

要求项目	法规号/测试方法	要求标准
标签-玩具	ASTM F963-17 第 4 至 7 节	应对特定特征有特殊标签, 如但不限于: ——水上玩具 -婴儿床和婴儿围栏玩具 ——手机 -婴儿车和马车 -由成人组装的玩具 -模拟保护装置 -玩具与功能锋利的边缘和尖锐的点 -小物体, 小球, 弹珠和气球 -玩具帽-艺术材料 ——电动玩具 ——电池的玩具 -电池动力玩具骑乘 -与食物接触的玩具 ——磁铁 玩具的包装、说明书和销售点展示不得使用与使用组装或玩具年龄分级的安全标签说明有任何不一致的文字、声明或图形材料。 为玩具的安全使用或组装而提供的信息和说明, 应便于该玩具适用的年龄层人士阅读和理解。至少应使用英语。 玩具的主要组成部分或玩具的包装均应标明生产商或经销商的名称和地址。
标签审查-自压容器	16 CFR 1500.130	自压容器应符合 16 CFR 1500.130 定义的标签要求
玩具枪标记	15 CFR 1150 / ASTM F963-17第4.30节	样品应符合15 CFR 1150中定义的要求
纺织标签	16 CFR 303	须有牢固贴附的标签, 包括: -名称和制造商或其他市场或注册号码 -原产国 -产品中所有纤维的通用名称和百分比
标签-Care Label	16 CFR 423	穿着符合《CFR》第 16 章 423 条规定的服装: 有护理标签:根据标签上的护理说明进行洗衣测试。评价一般外观作为验收标准。 无清洁标签:标签要求不合格。不进行软线测试。 穿着没有被 16cfr 423 所涵盖的服装: 有护理标签:根据标签上的护理说明进行洗衣测试。评价一般外观作为验收标准。 无护理标签:不需要软线测试。



版本号: V1.0 未裕科技版权所有, 未经授权禁止复制和传播, 技术咨询热线: 15800575787

要求项目	法规号/测试方法	要求标准
标签-化学	16 CFR 1500.83 (a) (23)	化学装置, 科学教育装置和此类装置的替代化学品, 豁免于联邦危险物质法案第 2(p)(1)节 (1) 危险化学品的容器的主面板上印有名称、适当的警告语和附加说明“使用前请读回(或侧面)面板”, 背面(或侧面)面板上印有其适当的警告说明; (2) 本实验手册或其他说明书或小册子在矩形边框内, 以 1500.121 的字号注明以下注意事项: 警告-本集含有化学物质, 如果滥用可能有害。仔细阅读个别容器的注意事项。儿童不得使用, 除非在成人监督下。 (3) 外箱在主面板上有(ii)中规定的警告说明。
标签-有害物质	16 CFR 1500.14 (b) (1 - 5)	对健康有特殊危害的物质(胶水和粘合剂)应符合 16 CFR 1500.14(b)(1-5)定义的标签要求
标签审查-餐具	加州健康与安全法规第 108870 条	在加利福尼亚州销售的所有有意添加铅或镉或无意中被污染的餐具必须永久性地、不可磨灭地标明制造商或进口商的名称, 或者如果产品太小, 请标明注册商标。
FDA 化妆品标签审查	ASTM F963-17 第 4.3.4 / 21 节 CFR 701 和 740	化妆品标签应按照规定的要求大小、格式、内容等进行评估。 注: 供应商应对所载信息的准确性负责
FDA 成分清单评价	ASTM F963-17 第 4.3.4 / 21 节 CFR 73, 74, 82, 700 和 701	配料表中所含的配料和颜色应按照规定批准的配料表进行评估。 注: 供应商应对所载信息的准确性负责
可追溯信息 tracking label	CPSIA Section 103	产品上须有商标, 产品名称, 型号, 制造商名称地址, 生产日期, 批次号等可追溯的信息。
FCC 标签规定 针对电动玩具	47CFR 第 15.19(a)部分	数字设备作为无意散热器, 应在产品上标明以下声明: <i>“This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.”</i> 当设备太小, 或用于此种用途, 以至于无法将其贴上要求的遵从性声明的标签, 其字体为四点或更大, 且设备无法以电子方式提供信息时, 则应将该声明放置在说明书中。 如果没有提供或仅以电子方式提供指示手册, 则该声明也应放置在设备包装、纸张插入或可移动的上 贴在设备上的标签。
FCC ID 针对无线遥控玩具	47CFR 第 2.925 部分	产品应带有 FCC 标识符 (FCCID) 的铭牌或标签)
向用户提供 FCC 信息 针对电动玩具	47CFR 第 15.21 部分	有意或无意的辐射设备的用户手册或说明书应警告用户对设备的更改或修改



版本号: V1.0 未裕科技版权所有, 未经授权禁止复制和传播, 技术咨询热线: 15800575787

要求项目	法规号/测试方法	要求标准
	47CFR第15.105部分	对于B类数字设备或外围设备: 注: 本设备已根据FCC规则第15部分进行测试, 并被发现符合B类数字设备的限制。这些限制的目的是提供合理的保护, 以防止有害干扰的住宅安装。该设备产生, 使用和能够辐射射频能量, 如果不按照说明安装和使用, 可能对无线电通信造成有害干扰。然而, 不能保证在特定的安装中不会发生干扰。如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰, 这可以通过关闭和打开设备来确定, 则鼓励用户尝试通过以下一种或多种措施纠正干扰: - 重新定位或重新定位接收天线。 - 增加设备与接收机的分离。 - 将设备连接到与接收器连接的电路不同的电路上的插座上。 咨询经销商或有经验的广播/电视技术人员寻求帮助。
FCC合规声明 针对电动玩具	47CFR2.1077	受FCCSDoC约束的产品应在销售或进口时提供与产品的符合性信息声明。 声明包含以下信息: (1) 产品的标识, 例如名称和型号; (2) 适用的符合性声明, 例如, 对于本章第15.19(a)(3)节规定的受本章第15部分约束的设备, 产品符合规则; 和 (3) 责任方的姓名、地址和电话号码或互联网联系方式。供应商的符合性声明的责任方必须位于美国境内。 合规信息声明应包括在用户手册中或作为单独的表格。履约信息可通过电子方式提供
警告信息	ASTM F963-17	3岁以上的玩具产品上须有当地国语言的玩具警告语, 如:  Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard. We recommended that you retain this packing for future reference.
安全测试要求		
表面镀层中总重金属含量	ASTM F963-17第4.3.5.1(2)	所有可及表面涂层, 之前和之后使用和滥用测试, 不得含有一种物质的总含量超过水平的金属含量(毫克/公斤)的体重包含固体包括颜料、电影固体和司机(60毫克/公斤(某人)镉、砷(25毫克/公斤(Ba) 1000毫克/公斤, 钡镉(Cd) 75毫克/公斤, 铬 60毫克/公斤(Cr)、铅(Pb) 90毫克/公斤, 水银(汞)60毫克/公斤, 硒(Se) 500毫克/公斤)
涂料表面可溶性重金属含量	ASTM F963-17第4.3.5.1(2)和8.3.2	所有可及表面涂层, 之前和之后使用和滥用测试, 不得含有一种物质的金属含量的可溶性物质重量超过水平(毫克/公斤)包含固体包括颜料、电影固体和司机(镉(某人)60, 砷(25日(Ba) 1000年, 钡镉(Cd) 75年, 铬 60 (Cr)、铅(Pb) 90、水银(汞)60, 硒(Se) 500
基质中重金属总含量	ASTM F963-17第4.3.5.2(2)(b)和8.3.1节	所有可接触的基材, 在使用和滥用测试之前和之后, 总重金属含量应符合标准表1中规定的限度。[镉(Sb) 60 mg/kg、砷(As) 25 mg/kg、钡(Ba) 1000 mg/kg、镉(Cd) 75 mg/kg、铬(Cr) 60 mg/kg、铅(Pb) 90 mg/kg、汞(Hg) 60 mg/kg、硒(Se) 500 mg/kg]
基质中可溶性重金属含量	ASTM F963-17第4.3.5.2(2)(b)和8.3.5	所有易接近的基材, 在使用和滥用测试之前和之后, 应具有可溶性重金属含量符合标准表1中规定的限度。[镉(Sb) 60 mg/kg、砷(As) 25 mg/kg、钡(Ba) 1000 mg/kg、镉(Cd) 75 mg/kg、铬(Cr) 60 mg/kg、铅(Pb) 90 mg/kg、汞(Hg) 60 mg/kg、硒(Se) 500 mg/kg]



版本号: V1.0 未裕科技版权所有, 未经授权禁止复制和传播, 技术咨询热线: 15800575787

要求项目	法规号/测试方法	要求标准
模型粘土中重金属总含量	ASTM F963-17 第 4.3.5.2 (2)(b)	作为玩具一部分的造型泥的总重金属含量应符合该标准表 2 所规定的限值。[锑(Sb) 60 mg/kg、砷(As) 25 mg/kg、钡(Ba) 250 mg/kg、镉(Cd) 50 mg/kg、铬(Cr) 25 mg/kg、铅(Pb) 90 mg/kg、汞(Hg) 25 mg/kg、硒(Se) 500 mg/kg]
模型粘土中可溶性重金属含量	ASTM F963-17 第 4.3.5.2 (2)(b)和 8.3.5	作为玩具的一部分所包含的模型粘土应具有可溶性重金属含量, 符合标准表 2 所规定的极限。[锑(Sb) 60 mg/kg、砷(As) 25 mg/kg、钡(Ba) 250 mg/kg、镉(Cd) 50 mg/kg、铬(Cr) 25 mg/kg、铅(Pb) 90 mg/kg、汞(Hg) 25 mg/kg、硒(Se) 500 mg/kg]
涂层铅含量	16 CFR 1303	铅含量不得超过 90ppm
基材铅含量	CPSIA Section 101	铅含量不超过 100ppm
金属中可提取的镉含量	ASTM F963-17 第 4.3.5.2 (2)(c)和 8.3.5.5(3)	玩具的所有易接近的金属部件, 即小部件, 在使用和滥用测试前后, 每个部件的镉含量不得超过 200 微克。
化妆品中的汞	21 CFR 700.13	用于眼用化妆品的汞含量不得超过 0.0065%, 其他化妆品的汞含量不得超过 0.0001%。
电池中的总汞含量	含汞和可充电电池管理法案。L. 104-142 标题 II	电池应符合以下要求之一: (i)碱性锰扣式电池的汞含量应低于 25 毫克汞/电池。 (ii)碱性锰电池和锌碳电池不得含有故意添加的汞(BV 报告限值为 4mg /kg)。 (iii)不允许使用氧化汞扣式电池或电池。 实际测试将在纽扣电池上进行。供应商有责任确保其他电池符合这一要求。
纽扣电池中汞的总含量	各种美国州法律/ CPSD-AN-00078-MTHD	纽扣电池不得含有任何可检测的汞含量(BV 报告限值为 4mg /kg)。
文档评审	21 CFR 182 / astm e1086-94 (r2008)	打算与食品接触的金属应符合 FDA 的 GRAS 要求。金属成分进行评估, 如果它是 GRAS。如果日期在一年内, 可以提交检测报告来代替检测和评估。
陶瓷内部可提取的铅和镉	ASTM F963-11 章节 4.3.3.2 / FDA CPG 7117.06和7117.07 /	准备或可能用于存放食品的陶瓷制成的玩具应符合 FDCA 的适用要求, 第 402 (a)(2)(c)条和 FDA 合规政策指南。陶瓷制品中可提取性铅(Pb)和镉(Cd)的含量不得超过下列限值: 镉(Cd): 0.25 ppm (mg/L)(六个单位中的任何一个用于大型中空器皿) 0.5 ppm (mg/L)(6 个单位中的任何一个用于小的中空器皿/杯子/马克杯) 0.5 ppm (mg/L)(平均 6 个单位的扁平器具) 铅(Pb): 1.0 ppm (mg/L)(6 个单位中的任何一个用于大型中空器皿) 2.0 ppm (mg/L)(6 个单位中的任何一个用于小型凹形器皿) 0.5 ppm (mg/L)(杯子/杯子/水罐 6 个单位中的任意一个) 3.0 ppm (mg/L)(餐具平均 6 个单位)
包装材料中的重金属含量。文件审查	包装信息交换所(TPCH) / CPSD-AN-00065-MTHD 的包装毒性立法模型	这项环保立法规定了包装材料中允许使用的铅、镉、六价铬和汞的含量。满足这一要求是供应商的责任。
艺术材料中的 LHAMA	16 CFR 1500.14(b)(8) / ASTM D4236	供儿童使用的艺术材料, 包括玩具和玩具的部分, 不得构成任何慢性健康危害。进行毒性风险评估。美国海关必检



版本号: V1.0 未裕科技版权所有, 未经授权禁止复制和传播, 技术咨询热线: 15800575787

要求项目	法规号/测试方法	要求标准
毒理学风险评估	ASTM F963-17 第 4.3.1 和 8.2 节/ 16 CFR 15003 (b)(5)和 15003 (b)(7)-(9)	儿童使用的产品, 包括玩具和玩具的部分, 不得有毒(急性)、皮肤刺激、眼睛刺激、腐蚀性或强致敏剂。 应进行毒理学风险评估, 以证实下列成分的符合性: -所有玩具化妆品, 液体, 糊状物, 腻子, 凝胶和粉末, 不论声明 -其他在样品和/或其包装上标有“无毒”声明的材料
可燃液体的闪点	16CFR 15003 (c)(6)(iii) / 16CFR 1500.43(a) /	确定是否存在可能挥发的可燃物质。所有液体物品的闪点应大于 150° F 或 65.6° C。
危险液体	16 CFR 1500.231	为了识别潜在危险成分的存在, 所有准备或可能为 8 岁及以下儿童使用的液体灌装物品都应符合此要求, 且不应存在以下化学品: 乙二醇。二甘醇, 甲醇, 汞, 二氯甲烷, 石油馏分油, 甲苯, 二甲苯, 松节油
DEHP 含量	ASTM F963-17	奶嘴、响尾蛇和牙齿不得故意含有邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯, 且不得超过固体含量的 3%。
邻苯含量	CPSIA section 108	6 种邻苯含量不超过 1000ppm
橡胶安抚奶嘴中的亚硝胺含量	ASTM F963-17	橡皮奶嘴应符合以下要求: a.任何一种亚硝胺的三种等分中每一种的含量不得超过 10 ppb, b.总亚硝胺含量不得超过 20 ppb。 如果日期在一年内, 可以提交检测报告代替检测。
总平板数和总大肠菌群	ASTM F963-17 章节 4.3.6.1	玩具灌装所用纯水应满足总板数小于或等于 100 CFU/ml, 总大肠菌群小于或等于 1 CFU/100ml。
微生物限度检查	ASTM F963-17	化妆品、液体、贴、灰泥、凝胶和粉末用于玩具(不含艺术材料)不得含有沙门氏菌,大肠杆菌,绿脓假单胞菌、金黄色葡萄球菌和受需求的< 5000 CFU /毫升(< 500 CFU /毫升的化妆品使用眼睛和婴儿产品)可行的总数(平皿计数+酵母和霉菌总数),旨在最小化风险缺乏清洁,货架寿命和污染。
工艺材料微生物限度检验	Usp 31<61> / cpsd - gb - 0001- mthd	工艺材料不得被沙门氏菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌污染, 总活菌数(总平板数+酵母菌和霉菌数)要求小于 5,000 CFU/ml。
防腐剂的有效性	ASTM F963-17 第 4.3.6.3 和 8.4.2 节/ USP 35<51>	用于防止用于玩具(不包括美术材料)的化妆品、液体、膏剂、腻子、凝胶和粉末中微生物降解的配方应进行微生物控制和防腐效果测试。
工艺材料的防腐效果	Usp 35 <51>	用于防止工艺材料中微生物降解的配方应进行微生物控制和防腐效果测试。
派对玩具组合	16 CFR 1507.11	派对礼花(也称为香槟派对礼花和派对惊喜礼花)和圣诞爆竹所含烟火物质不得超过 0.25 粒(16.2 毫克)。
机械危害玩具	ASTM F963-17 第 4 部分 16 CFR 1500&1501	应符合标准规定的要求。
机械危害-草坪飞镖	16 CFR 1500.18 (a)(4)	草坪飞镖和其他类似的尖头玩具通常用于户外, 有可能造成刺伤。这些货物是禁止供应的。
机械危害-抢花球	16 CFR 1500.18 (a)(7)	应符合 16 CFR 1500.86(a)(5)规定的要求。
摇铃	16 CFR 1510 / ASTM F963-17 第 4.23 节	摇铃应符合 16 CFR 1510 中规定的安全要求
奶嘴	16 CFR 1511 / ASTM F963-17 第 4.20 节	如果接头长度超过 0.63 英寸, 样品应满足 16cfr 1511 规定的安全要求
潜水棒	16 CFR 1500	样品应符合 16 CFR 1500 规定的安全要求



要求项目	法规号/测试方法	要求标准
纽约限制出售溜溜球水球	第 399 条一般商业法/ A472	任何个人、公司、公司或协会不得进口、制造、销售、提议销售或分发溜溜球水球玩具。 “悠悠水球玩具”是指一种悠悠水球、水悠悠球或任何类似的由橡胶或类似橡胶材料制成的玩具, 由一个充满液体并连接在一根橡皮绳上的球组成, 球的末端有一个指环。
儿童外衣上的绳带/领带	16 CFR 1120 /目测或实际测量	上衣兜帽和领口(2T-12 号) 任何儿童上衣(外套包括夹克和运动衫)不允许使用兜帽和颈部的束带/领带。 上衣的腰和下半身(2T-16 号) 当衣服扩至最宽时, 拉绳/领带在拉绳槽外的每边长度不超过 3 英寸(75 毫米)。 拉绳/领带必须在后面的中间处打好, 这样绳子就不会被拉出来。 在自由端没有切换, 结或附件。两头都要完成。 注意:S, M, L, XL 尺寸的男女尺码(L)相当于 12 号, 男女尺码(XL)相当于 16 号。
PA 填充玩具	ASTM F963-17 第 4.3.7 节	对于不良物质, 应对松散的填充物进行目视评估, 并对标签进行相应评估。应符合“宾夕法尼亚州联邦毛绒玩具的公差规定”的要求。如果日期在一年内, 可以提交检测报告代替检测。
电池驱动的骑行玩具	ASTM F963-17 第 4.25.10 节	样品应符合 ASTM F963-17 第 4.25.10 节规定的安全要求
电动玩具	16 CFR 1505 / ASTM F963-17 4.25	
可燃性固体	16 CFR 1500.44 / 16 CFR 1500.3(c)(6)(vi) / ASTM F963-17 第 4.2 章附录 A5	不得超过每秒不大于 0.1 英寸的最大允许极限
自增压容器的可燃性	16 CFR 1500.3(c)(6)(viii) / 16 CFR 1500.45	自压容器须符合 16 CFR 15003 (c)(6)(viii)的可燃性要求。
可燃性的服装	16 CFR 1610	服装应符合 16cfr 1610 的规定
乙烯基塑料薄膜的燃烧性能	16 CFR 1611	适用时, 用于玩具的纺织织物应符合 16cfr 1611
睡袋的可燃性	cpai - 75	材料应符合规定的要求。 如果日期在一年内, 可以提交检测报告代替检测。
野营帐篷的可燃性	cpai - 84	材料应符合规定的要求。 如果日期在一年内, 可以提交检测报告代替检测。
服装纺织品的易燃性	16 CFR 1610 / ASTM F963-17 第 4.2 节/附件 A6	适用时, 用于玩具的纺织织物应符合 16cfr 1610
纤维分析定量	AATCC 20	应测试以证实纤维含量。混纺不应超过标签的±3%, 标签为 100%纤维的不应超过标签的±3%。
镜片耐冲击	21 CFR 801.410	应配备抗冲击镜片, 以保护消费者免受潜在的眼睛伤害。当接受 FDA 使用 MIL-STD 105E 或 FDA 批准的统计抽样计划时, 镜片应符合 21 CFR 801.410 中规定的 6.5 AQL。 如果日期在一年内, 可以提交检测报告代替检测。 供应商有责任确保生产商在 FDA 下注册。
FCC sDoC	47 CFR PART 15B	电动玩具需要做 FCC sDoC 测试
FCC ID	47 CFR PART 15C	无线遥控玩具需要做 FCC ID 认证, 亚马逊强制要求。